



# LATTIA-/KATTOMALLI ON/OFF-ILMASTOINTILAITE / R410A

## FC 735-764 CL(3)



**LOW  
AMBIENT**

- Laitteet varustettu talviautomaatiikalla, joka mahdollistaa ympärivuotisen käytön (-15 °C ulkolämpötilaan asti)
- Langaton kaukosäädin monipuolisilla ajastin-ominaisuuksilla
- Lämpötilasensori kaukosäätimessä (iFeel-toiminto)
- Kosteudenpoisto-toiminto
- Kolminopeuksinen puhallin
- Yöasetus-toiminto
- Kääntyvä ilmanohjain, jota ohjataan kaukosäätimellä (pyyhkäisytoiminto tai kuusi eri kiinteää asentoa)
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Automaattikäynnistys virtakatkon jälkeen
- Kompressorin elektroninen ylipainesuoja
- Korkeahyötysuhteinen rotaatiokompressor



**Langaton kaukosäädin**  
kaksoislämpötunnistimella  
(tunnistimet kaukosäätimessä  
ja sisäyksikön sisällä)

MALLI		FC735CL	FC752CL	FC752CL3	FC764CL3
Sisäyksikkö		FC735CL	FC752CL	FC752CL	FC764CL
Ulkoyksikkö		AE735SCL	AE752SCL	AE752SCL3	AE764CL3
Jäähdytysteho	kW	3,40	5,00	5,00	6,50
Energiatohokkuusluokka	A-G	A	A	A	B
E.E.R.	kW/kW	3,24	3,23	3,23	3,13
Ilmavirta, sisäyksikkö, suuri-keski-pieni	m <sup>3</sup> /h	670-550-450	715-610-510	715-610-510	890-790-640
Kosteudenpoistoteho, max	l/h	1,5	1,8	1,8	2,0
Puhallinnopeudet, sisäyksikkö / ulkoyksikkö	kpl	3 + auto / auto	3 + auto / auto	3 + auto / auto	3 + auto / auto
Äänenpaine, sisäyksikkö, suuri-keski-pieni	dB(A)	47-44-39	49-47-40	49-47-40	51-49-46
Äänenpaine, ulkoyksikkö, suuri	dB(A)	40	43	44	47
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Omakäyttöteho	kW	1,05	1,55	1,55	2,08
Nimellisvirta, jäähdytys/lämmitys	A	4,70	7,00	3,20	4,20
Kompressor	tyyppi	rotaatio	rotaatio	rotaatio	rotaatio
Kylmäaine	tyyppi	R410A	R410A	R410A	R410A
Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Suurin putkipituus ilman lisätäyttöä	m	7,5	10	10	12,5
Suurin putkipituus lisätäytöllä	m	15	20	20	30
Kylmäaineen lisätarve	gr/m	20	20	20	25
Suurin korkeusero yksiköiden välillä (ulkoyksikkö päällä)	m	7	15	15	15
Suurin korkeusero yksiköiden välillä (sisäyksikkö päällä)	m	7	15	15	15
Paino, sisäyksikkö / ulkoyksikkö	kg	23,5 / 34,0	23,5 / 55,0	23,5 / 55,0	23,5 / 71,0
Mitat, sisäyksikkö (k x l x s)	mm	680 x 900 x 190	680 x 900 x 190	680 x 900 x 190	680 x 900 x 190
Mitat, ulkoyksikkö (k x l x s)	mm	540 x 700 x 265	630 x 830 x 305	630 x 830 x 305	735 x 940 x 340

### Maahantuoja

**SCANOFFICE**

Mestarintie 4  
01730 Vantaa  
Puhelin (09) 290 2240  
Telefax (09) 290 1213  
[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)

### Jälleenmyyjä

